

Conventionele branddetectiecentrale met 2 tot 16 zones

FP 400 Series

Algemeen

De branddetectiecentrale van de FP400-serie is de ideale oplossing voor kleine tot middelgrote installaties. Deze serie is zeer krachtig en kostenbesparend, en kan eenvoudig worden geïnstalleerd en gebruikt dankzij het ergonomische, geavanceerde ontwerp. De panelen worden geleverd in elegante, hoogstaande, en stevige behuizingen met ruimte voor batterijen in de kast.

Technische gegevens

FP402/404

FP408/412/416

Bestelinformatie

FP402	Conventionele branddetectiecentrale met 2 zones
FP404	Conventionele branddetectiecentrale met 4 zones
FP408	Conventionele branddetectiecentrale met 8 zones
FP412	Conventionele branddetectiecentrale met 12 zones
FP416	Conventionele branddetectiecentrale met 16 zones
RB404	Module met 4 potentiaalvrije relais
SB404	Module met 4 overwaakte relais



- Modern, aantrekkelijk ontwerp
- Microprocessor gestuurd
- 2 tot 16 zones
- Bosc gekeurd
- 2 toegangsniveaus
- 2 bewaakte alarmuitgangen
- Kan door één persoon worden getest
- Reseteerbare uitgang van 24 volt
- Externe faciliteit voor aansturing 'schoolbel'
- Alarmuitgang met potentiaalvrij relais
- Algemene foutuitgang met potentiaalvrij relais
- Externe watchdog