

HEAVY DUTY SIRENS



Minimite

Motorsirene voor algemene toepassingen.
Voeding: 230 V AC - 0.2 A.
Geluid: 950 Hz - 87 dB/3 m.

Super M

Krachtige motorsirene voor algemene toepassingen.
Voeding: 230 V AC - 1.6 A.
Geluid: 1600/1700 Hz - 110 dB/3 m.



SO4

Regenbestendige motorsirene (verticale plaatsing).
Voeding: 230 V AC - 2.1 A.
Geluid: 900 Hz - 125 dB/1 m.
Gewicht: 4.5 kg.

GP6

Motorsirene voor plant-
evacuatie.
Voeding: 3 x 400 V - 4.5 A -
2.2 kW.
Geluid: 475 Hz - 135 dB/1 m.
Gewicht: 68 kg.



GP8

Motorsirene voor plant-
evacuatie.
Voeding: 3 x 400 V -
6 A - 3 kW.
Geluid: 470/560 Hz -
139 dB/1 m.
Gewicht: 84 kg.
Werking: max. 15 min.

GP12

Motorsirene voor plant-
evacuatie.
Voeding: 3 x 400 V -
27 A - 11 kW.
Geluid: 470/560 Hz -
145 dB/1 m.
Gewicht: 96 kg.
Werking: max. 5 min.



De sirenes GP6 - GP8 en GP12 kunnen voorzien worden van een sluitmechanisme zodat gecodeerde signalen kunnen gegeven worden.
Deze sirenes kunnen voorzien worden van een verwarmingselement tegen ijsaanslag en zijn ook leverbaar in een Exd. uitvoering.



Hand Operated Warning Siren

Ideale oplossing voor plaatsen waar geen voeding voorhanden is of voor tijdelijke toepassingen.

Syrex 12

Elektronisch ramp-
waarschuwingssysteem.
Voeding: 24 V DC - 8 A.
230 V AC - 1 A.
Geluid: 140 dB/1 m.
32 tonen beschikbaar.
3 tonen schakelbaar.
Gewicht: 25 kg.

